

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**
**ESTETIKA**
**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1 Светильники светодиодные ESTETIKA предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные ESTETIKA предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

**2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки светильников светодиодных ESTETIKA входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Саморезы – 4 шт.
3. Дюбели – 4 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
ESTETIKA ART-100B-40BL	1000	60	98	0,7
ESTETIKA ART-80B-40BL	800	60	98	0,6
ESTETIKA ART-80B-30BL	800	60	98	0,6
ESTETIKA ART-100B-40WH	1000	60	98	0,7
ESTETIKA ART-80B-40WH	800	60	98	0,6
ESTETIKA ART-100B-40GL	1000	60	98	0,7
ESTETIKA ART-80B-40GL	800	60	98	0,6
ESTETIKA ART-60A-30BL	600	60	98	0,6
ESTETIKA ART-60A-40BL	600	60	98	0,6
ESTETIKA ART-60C-30BL	600	60	98	0,6
ESTETIKA ART-60C-40BL	600	60	98	0,6
ESTETIKA ART-60C-40WH	600	60	98	0,6
ESTETIKA ART-80C-40BL	800	60	98	0,6
ESTETIKA ART-80C-40WH	800	60	98	0,6
ESTETIKA LUV-60A-30BL	600	47	35	0,5
ESTETIKA LUV-60A-40BL	600	47	35	0,5
ESTETIKA LUV-60C-30BL	600	47	35	0,5
ESTETIKA LUV-60C-40BL	600	47	35	0,5

Модель	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
ЕСТЕТИКА LUV-60С-40WН	600	47	35	0,5
ЕСТЕТИКА LUV-80В-30ВЛ	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-80В-30WН	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-80В-40ВЛ	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-80В-40WН	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-80В-40ГЛ	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-80С-40ВЛ	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-80С-40WН	800	47	35	0,6
ЕСТЕТИКА LUV-100В-40ВЛ	1000	47	35	0,7
ЕСТЕТИКА LUV-100В-40WН	1000	47	35	0,7
ЕСТЕТИКА LUV-100С-40ВЛ	1000	47	35	0,7

#### 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный ЕСТЕТИКА		
<b>Электротехнические характеристики</b>			
Потребляемая мощность	10 Вт	15 Вт	20 Вт
Световой поток	700 лм	1050 лм	1400 лм
Индекс цветопередачи	Ra > 80		
Цветовая температура*	3000К / 4000К		
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%		
Частота	50 Гц		
Потребляемый ток	70 mA	90 mA	110 mA
Коэффициент мощности cos φ	> 0,7	> 0,8	
Коэффициент пульсации	< 5%		
<b>Технические характеристики</b>			
Угол рассеяния	120°		
Тип светодиодов	LED		
Материал корпуса светильника	Металл		
Материал рассеивателя	Пластик		
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°С / +40°С		
Степень защиты	IP40		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Класс защиты от поражения эл. током	1		
Класс энергоэффективности	А		
Срок службы	30 000 ч		
Гарантия	2 года		

\* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

## 5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Светильники светодиодные ESTETIKA предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  $230В \pm 10\%$ , частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

### 5.3 Монтаж светильника:

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник;
- установите на предполагаемой поверхности металлический кронштейн светильника с помощью саморезов и дюбелей;
- присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- установите светильник на кронштейн и закрепите при помощи боковых винтов.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	ESTETIKA ART-100B-40BL	ESTETIKA ART-80B-40BL	ESTETIKA ART-80B-30BL	ESTETIKA ART-100B-40WH
Вес ящика	3,7 кг	3,4 кг	3,4 кг	3,8 кг
Объем ящика	0,0207 м <sup>3</sup>	0,0168 м <sup>3</sup>	0,0171 м <sup>3</sup>	0,0211 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612054452	4690612054421	4690612056944	4690612056951
Транспортный штрих-код ITF-14	24690612054456	24690612054425	14690612056941	14690612056958
Код товара	200.0742	200.0743	200.0886	200.0887
Наименование продукта	ESTETIKA ART-80B-40WH	ESTETIKA ART-100B-40GL	ESTETIKA ART-80B-40GL	ESTETIKA ART-60A-30BL
Вес ящика	3,4 кг	3,8 кг	3,4 кг	3,1 кг
Объем ящика	0,0171 м <sup>3</sup>	0,0211 м <sup>3</sup>	0,0171 м <sup>3</sup>	0,0130 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612056968	4690612057828	4690612057835	4690612057842
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612056965	14690612057825	14690612057832	14690612057849
Код товара	200.0888	200.0938	200.0939	200.0940

<b>Наименование продукта</b>	<b>ESTETIKA ART-60A-40BL</b>	<b>ESTETIKA ART-60C-30BL</b>	<b>ESTETIKA ART-60C-40BL</b>	<b>ESTETIKA ART-60C-40WH</b>
Вес ящика	3,1 кг	3,1 кг	3,1 кг	3,1 кг
Объем ящика	0,0130 м <sup>3</sup>	0,0130 м <sup>3</sup>	0,0130 м <sup>3</sup>	0,0130 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612057859	4690612057866	4690612057873	4690612057880
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612057856	14690612057863	14690612057870	14690612057887
Код товара	200.0941	200.0942	200.0943	200.0944
<b>Наименование продукта</b>	<b>ESTETIKA ART-80C-40BL</b>	<b>ESTETIKA ART-80C-40WH</b>	<b>ESTETIKA LUV-60A-30BL</b>	<b>ESTETIKA LUV-60A-40BL</b>
Вес ящика	3,4 кг	3,4 кг	2,3 кг	2,3 кг
Объем ящика	0,0171 м <sup>3</sup>	0,0171 м <sup>3</sup>	0,0061 м <sup>3</sup>	0,0061 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612057897	4690612057903	4690612054476	4690612054483
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612057894	14690612057900	24690612054470	24690612054487
Код товара	200.0945	200.0946	200.0749	200.0750
<b>Наименование продукта</b>	<b>ESTETIKA LUV-60C-30BL</b>	<b>ESTETIKA LUV-60C-40BL</b>	<b>ESTETIKA LUV-60C-40WH</b>	<b>ESTETIKA LUV-80B-30BL</b>
Вес ящика	2,3 кг	2,3 кг	2,3 кг	2,9 кг
Объем ящика	0,0061 м <sup>3</sup>	0,0061 м <sup>3</sup>	0,0061 м <sup>3</sup>	0,0081 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612054803	4690612054810	4690612054834	4690612054414
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612054800	14690612054817	14690612054831	24690612054418
Код товара	200.0769	200.0770	200.0772	200.0744
<b>Наименование продукта</b>	<b>ESTETIKA LUV-80B-30WH</b>	<b>ESTETIKA LUV-80B-40BL</b>	<b>ESTETIKA LUV-80B-40WH</b>	<b>ESTETIKA LUV-80B-40GL</b>
Вес ящика	2,9 кг	2,9 кг	2,9 кг	2,9 кг
Объем ящика	0,0081 м <sup>3</sup>	0,0081 м <sup>3</sup>	0,0081 м <sup>3</sup>	0,0081 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612067070	4690612054438	4690612054469	4690612067391
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612067077	24690612054432	24690612054463	14690612067398
Код товара	200.1657	200.0745	200.0747	200.1658

Наименование продукта	ESTETIKA LUV-80C-40BL	ESTETIKA LUV-80C-40WH	ESTETIKA LUV-100B-40BL	ESTETIKA LUV-100B-40WH	ESTETIKA LUV-100C-40BL
Вес ящика	2,9 кг	2,9 кг	3,2 кг	3,2 кг	3,2 кг
Объем ящика	0,0081 м <sup>3</sup>	0,0081 м <sup>3</sup>	0,0101 м <sup>3</sup>	0,0101 м <sup>3</sup>	0,0101 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612054827	4690612054841	4690612054445	4690612054490	4690612067094
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612054824	14690612054848	24690612054449	24690612054494	14690612067091
Код товара	200.0771	200.0773	200.0746	200.0748	200.1659

## 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА;
- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.**

- 7.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 7.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 7.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 7.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Дата производства указана на изделии.
- 8.4 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ», 690025, Примоский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Производитель:** Шеньчжень САН ЛЕД Техноложи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай  
Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyao Town, Bao'an District, Shenzhen, China

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	