

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Пржекторы светодиодные СДО-7 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Пржекторы светодиодные СДО-7 предназначены для наружной установки (освещения или подсветки производственных объектов, стоянок, площадей и т.д.). Установка пржекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Пржектор – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Пржектор светодиодный	СДО-7 БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ 20Вт	СДО-7 БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ 30Вт	СДО-7 БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ 50Вт	СДО-7 БЕЛЫЙ/ ЧЕРНЫЙ 70Вт
Длина изделия	84 мм	104 мм	129 мм	161 мм
Ширина изделия	76 мм	97 мм	121 мм	142 мм
Высота изделия	24 мм	24 мм	24 мм	25 мм
Вес изделия	155 г	210 г	270 г	420 г

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	СДО-7			
Электротехнические характеристики				
Потребляемая мощность	20 Вт	30 Вт	50 Вт	70 Вт
Световой поток	1800 лм	2700 лм	4500 лм	6300 лм
Эффективность	90 лм/Вт			
Индекс цветопередачи	Ra 80			
Цветовая температура*	6500K	6500K	4000K/6500K	6500K
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%			
Частота	50 Гц			
Потребляемый ток	100 mA	150 mA	250 mA	340 mA
Коэффициент мощности cos φ	>0,9			
Коэффициент пульсации	>10%			
Технические характеристики				
Угол рассеяния	120°			
Тип светодиодов	SMD			
Материал корпуса	анодированный сплав алюминия			
Цвет корпуса	черный/белый			
Поворот кронштейна прожектора	120°			
Материал отражателя	пластик			
Температурный режим работы, минимум	-40°С			
Температурный режим работы, максимум	+50°С			
Степень защиты	IP65			
Климатическое исполнение	УХЛ 1			
Класс защиты от поражения эл. током	1			
Класс энергоэффективности	A+			
Срок службы	30 000 ч			
Гарантия	2 года			

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Монтаж и подключение светодиодных прожекторов СДО-7 должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии заземляющего проводника в кабеле питания.
- 5.3 **Монтаж прожектора:**
- Отключите напряжение сети;
 - Распакуйте прожектор;
 - Соедините кабель питания светильника с сетевым кабелем $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и заземлением, используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт и заземление. По необходимости заизолируйте место соединения проводов;
 - Установите прожектор на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Прожекторы могут устанавливаться на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
- 6.2 При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- 6.3 Монтаж прожектора, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.
- 6.4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- а. эксплуатация прожектора с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями;
 - б. подключение прожектора к повреждённой электропроводке.
- 6.5 Светодиодный прожектор является одним из самых экологически чистых источников света. Светодиодные прожекторы не требуют специальной утилизации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

— Таблица 3. Транспортные характеристики —

Наименование продукта	СДО-7 БЕЛЫЙ 20Вт 6500К	СДО-7 ЧЕРНЫЙ 20Вт 6500К	СДО-7 БЕЛЫЙ 30Вт 6500К	СДО-7 ЧЕРНЫЙ 30Вт 6500К	СДО-7 БЕЛЫЙ 50Вт 6500К
Вес ящика	9,7 кг	9,7 кг	13 кг	13 кг	11,1 кг
Объем ящика	0,0144 м ³	0,0144 м ³	0,0216 м ³	0,0216 м ³	0,0234 м ³
Мин. упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	60 шт.	60 шт.	60 шт.	60 шт.	40 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612034683	4690612034614	4690612034690	4690612034621	4690612034706
Транспортный штрих-код ITF-14	34690612034684	34690612034615	34690612034691	34690612034622	34690612034707
Код товара	038.1284	038.1277	038.1285	038.1278	038.1286

Наименование продукта	СДО-7 БЕЛЫЙ 50Вт 4000К	СДО-7 ЧЕРНЫЙ 50Вт 6500К	СДО-7 ЧЕРНЫЙ 50Вт 4000К	СДО-7 БЕЛЫЙ 70Вт 6500К	СДО-7 ЧЕРНЫЙ 70Вт 6500К
Вес ящика	11,1 кг	11,1 кг	11,1 кг	17,2 кг	17,2 кг
Объем ящика	0,0234 м³	0,0234 м³	0,0234 м³	0,0317 м³	0,0317 м³
Мин. упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	40 шт.	40 шт.	40 шт.	40 шт.	40 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612064376	4690612034638	4690612055145	4690612064383	4690612034645
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612064373	34690612034639	24690612055149	14690612064380	34690612034646
Код товара	200.1423	038.1279	200.0785	200.1424	038.1280

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные прожекторы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён прожектор. Прожектор подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Замена предполагает предварительное тестирование прожектора.
- 8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на прожекторы:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- 8.6 Дата производства прожектора указана на изделии.
- 8.7 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуйтянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyao Town, Bao'an District, Shenzhen, China

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	